



DRUTEX S.A. ul. Lęborska 31, 77-100 Bytów, POLSKA



Deklaracja Właściwości szyby nr 44

Jednostka notyfikowana
ICiMB Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
AB 054
POLSKA

Rok wprowadzenia 2007

DRUTEX S.A. deklaruje na wyłączną odpowiedzialność, poniższe parametry wyrobu o nazwie

Termofloat 4 /18 Argon/ Float 4 /18 Argon/ Termofloat 4

zgodnie z wymogami normy

EN 1279-5

Izolacyjna szyba zespolona przeznaczona do
stosowania w budownictwie i pracach
budowlanych

Właściwości	Symbol	Jednostka	Standard	Wartość
Ognioodporność		-	EN-13501-2	NPD
Reakcja na ogień		-	EN-13501-1	NPD
Działanie ognia zewnętrznego		-	-	NPD
Odporność na pocisk		-	EN 1063	NPD/NPD
Odporność na wybuch		-	EN 13541	NPD/NPD
Odporność na włamanie		-	EN 356	NPD/NPD
Odporność na uderzenia wahadłem		-	EN 12600	NPD
Odporność na nagłe zmiany temperatury i na różnice temperatur		-	EN 12150	NPD
Odporność na wiatr, śnieg oraz obciążenie trwałe i przyłożone		[mm]	-	NPD
Bezpośrednia izolacyjność od dźwięków powietrznych	R_w (C, C_{tr})	[dB]	EN 20140-3	NPD NPD
Współczynnik przenikania ciepła	U	[W/m ² K]	EN 673 EN 674	0,5 0,5
Współczynnik przepuszczalności światła	$T_v(L_T)$	[%]	EN 410	70,9
Współczynnik odbicia światła	$\rho_v(L_R)$ $\rho'_v(L'_R)$	[%]	EN 410	15,3/15,3
Współczynnik przepuszczalności bezpośredniej promieniowania słonecznego	$T_e(E_T)$	[%]	EN 410	41,8
Współczynnik odbicia bezpośredniego promieniowania słonecznego	$\rho_e(E_R)$ $\rho'_e(E'_R)$	[%]	EN 410	32,4/32,4
Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego	g	[%]	EN 410	49,4

Data 01.07.2013

NPD - Właściwość użytkowa nie oznaczona

Współczynnik przenikania ciepła nie uwzględnia wpływu szprosów.

Źródło: www.drutex.com.pl

Prezes Zarządu
Leszek Gierszewski